



- a strong solution for the environment



Genanvendelse i stedet for deponi
Opnå et genanvendeligt slutprodukt i en arbejdsdag



MINERALULD RECYCLER

Mineraluld er en fællesbetegnelse for isoleringsmaterialer, som enten er af stenuld eller glasuld. Når materialerne komprimeres vil glasulden komme til at fylde mindre, og stenulden vil blive til det fineste pulver. Stenuldspulveret kan genanvendes til produktionen af nyt stenuld eller andre formål.

Input: Frasorteret isoleringsmateriale fra genbrugspladser, industriaffald, nybyggeri eller fra nedrivningsisolering. Materialet kan indeholde mindre sten og træstykker samt søm og skruer ud over mineraluldsisoleringen, som kan sorteres fra.

Output: 3 fraktioner:

- Rent slutprodukt < 10/ 20 / 30 mm
- Rejekt, overstørrelse, ikke jernholdige materialer som murbrokker, sten, træ og plastaffald, som kræver en videre bearbejdelse eller forbrænding/deponi.
- Jern (FE)

Tekniske data	
Kapacitet	5 tons/time (10 mm sold), op til 20:1
Forsyning	400 V + N + PE 50 Hz
Samlet effekt	57 kW
Dimensioner	H x B x L: 3380 x 5735 x 14950 mm
Ifyldning	H x B x L: 3380 x 2310 x 1750 mm
Styring	Intuitiv betjening via touch display, flere nødstop placeret på maskinen
Andet	Rensbørste, afskrabere på bånd, adskillelige omdrejningsvagter
Optional	RAL farve, type af magnet



ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev

Tel.: +45 7456 8106
Fax: +45 7456 8581
VAT: DK 25 86 24 22

sales@retec.dk
www.retec.dk

ReTec develops, constructs and manufactures special machines for the waste and recycling industry. We offer practical solutions to our customer's needs, helping them increase profitability in their business.